

Грунт кислотный 2+1 REACTIVE (арт. 104-1000)

Описание:

Кислотный грунт «REACTIVE» предназначен для ремонта кузовных деталей транспортных средств. Применяется для высокой антикоррозионной защиты стали, алюминия, оцинкованного металла. Создает отличный адгезионный слой для последующих лакокрасочных материалов.

Основные свойства грунта:

- превосходная антикоррозионная защита;
- отличная адгезия к различным металлам.

Технические характеристики:

Содержание VOC: VOC 2004/42/IIВ(с)(780) 760

Грунт 104-1000:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 0,95 гр/см³ Цвет: желтый

Отвердитель стандартный 124-0500:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 0,88 гр/см³ Цвет: желтовато-прозрачный

Примечание:

*Отвердитель никаким образом не влияет на конечный оттенок грунта.

**Запрещается нанесение грунта на полиэфирные шпатлевки.

***Не рекомендуется нанесение на грунт Reactive любых эпоксидных материалов.

Применение:

	Очистить и обезжирить поверхность
	Смешать грунт с отвердителем в пропорции 2:1. Грунт 1л + отвердитель 0,5л.
	Вязкость 18сек, DIN 4 (при температуре +20°C)
	Жизнеспособность готовой смеси около 8 часов
	Дюза покрасочного пистолета 1,3-1,4мм
	Наносить в 1-2 слоя
	Толщина слоев 8-14мкм
	Межслойная сушка 5-7 мин. (при температуре +20°C)
	Сушка до следующего покрытия 30 мин. (при температуре +20°C)
	Обязательное нанесение последующего слоя в виде 2К грунт-наполнителя