

## 20/31 1К ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ AUTOP PROFESSIONAL -

Толстослойный антикоррозионный эпоксидный грунт предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске. Может применяться как антикоррозионный грунт, а также в качестве грунтового выравнивателя. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия, поверхности из черных и цветных металлов. Обладает хорошими антикоррозионными свойствами и отличной адгезией. Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому».

ТУ 20.30.12-007-56451052-2017

### ОПИСАНИЕ



#### ЦВЕТ



■ АТР-PR20/31-052/P3 серый

#### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев: 2-3

Дистанция нанесения: 15-20 см

#### ВЫДЕРЖКА



Между слоями: 5-10 мин  
при температуре 20°C

#### СУШКА



12 часов  
при температуре 20°C

#### СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Срок хранения: 5 лет  
Хранить при температуре +20°C

#### ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ



Модифицированная эпоксидная смола, органические растворители, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки, DME.

TDS



6\*520ml

Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.