

Подъемник двухстоечный симметричный TST 45 G



Двухстоечный электрогидравлический подъемник симметричной конструкции для обслуживания минивэнов, фургонов и легких грузовиков. Подъемники оснащены двумя парами подъемных лап и надежной системой блокировки, предотвращающей повреждение и падение автомобиля.

Особенности:

- Симметричный дизайн – идеальное решение для минивэнов, фургонов и легких грузовиков
- Увеличенное расстояние между стойками
- Двойная система безопасности
- Опускание подъемника без энергопотребления
- Концевой выключатель для ограничения максимальной высоты подъема
- Удлиненная конструкция несущей каретки позволяет равномерно распределить нагрузку на стойку
- Минимальные требования к фундаменту при установке
- Порошковое лакокрасочное покрытие.

Производитель: TROMMELBERG
Артикул: TST45G



Стандартная комплектация:



- 4 подъемных лапы с проставками (4 одинаковой длины);
- 4 блокировочных штыря (диам. 1 1/2" и длиной 6 3/4");
- 2 гидравлических шланга (1 длинный и 1 короткий);
- комплект из 8 удлинителей для проставок (4 длинных и 4 коротких);
- 1 поперечная траверса (с болтами и шкивами);
- 2 стойки (комплект с тросами, каретками и гидроцилиндрами);
- 1 тросик (для разблокировки);
- 2 боковых защитных кожуха;
- 12 анкерных болтов;
- 1 гидравлический агрегат.

Технические характеристики:

Параметры	Значения
Грузоподъемность, кг	4500
Высота подъема, мм	1960
Время подъема/опускания, сек	35/35
Минимальная высота подхвата, мм	127
Расстояние между стойками, мм	2981
Расстояние между выст. частями кареток, мм	2750
Подъемные лапы, мм	715-1140
Габаритная ширина, мм	3683
Габаритная высота, мм	3672
Мощность электродвигателя, кВт	1x2.2
Электропитание, В/Гц	3ф.х380/50
Вес нетто (брутто), кг	750 (800)