



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



# SOLLTEX HS 735

Покрытие антигравийное «Solltex HS»  
(Гравитекс)

## Описание

Эластичное, шумопонижающее и антикоррозионное покрытие. Защищает металлические детали и краску от попадания гравия, мелких камней, а также от соли и соляных растворов, влаги, топлива, масел. Рекомендуется для обработки днища всего автомобиля, порогов, колесных арок. Покрытие антигравийное **Solltex HS** формирует слой с очень высокой адгезией к металлу, который может быть окрашен любым видом автоэмалей. Продукт наносится без разбрызгивания и подтеков.

Цвет: белый, серый, черный

## Нанесение

Продукт готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости не менее 1 мин.



	Давление (атм)	Расстояние (см)
Пистолет для нанесения антигравийного покрытия	3-4	15-25

Толщина слоя  100-150 мкм	Межслойная выдержка  5-10 мин	Количество слоев  1-2	VOC  420 г/л
--	--	---	---



YOUTUBE ИНСТРУКЦИЯ



## Сушка



1,0 час

## Примечание

- ✓ Наносить только на полностью высушенную поверхность
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья

## Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.