



1. Свойства.

- Следует плотно закрывать банки с разбавителем после использования.
- Состоит из смеси органических растворителей.
- Применяется для повышения качества окрашенной поверхности при ремонтной окраске автомобилей.

2. Нанесение.

Разбавитель для окраски методом перехода 65-10.

Инструкция по работе с разбавителем приведена в техническом описании технологии ремонтной окраски деталей автомобилей материалами BASLAC .

Техника безопасности

Продукты предназначены для профессионального применения.

Продукты могут содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.