

URKI-FAST

ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАПОЛНЯЮЩАЯ

Версия: 022 2016/04

Артикул: 520400703501822

ОПИСАНИЕ

Шпатлевка URKIFAST - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, предназначенная для заполнения больших вмятин и других повреждений кузова автомобиля и спецтехники. Отличается хорошей адгезией, высокой наполняющей способностью и эластичностью. Отличная адгезия к гальваническим и оцинкованным поверхностям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,85±0,05
Вязкость при 20°C	Тиксотропная
% сухого остатка (вес/объем)	85%±2 веса; (смешанной с отвердителем)
V.O.C. (гр/л)	< 250 (готовой к применению) - (2004/42/CE) II B (B) (250)
Основа продукта	Полиэфирная смола
Цвет	Серый 7035

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть зачищена и обезжирена. Рекомендуется провести предварительное шлифование подготавливаемой поверхности.

Не используйте шпатлевку на поверхности, обработанные фосфатирующими составами.

На шпатлевку можно наносить любые финишные покрытия, перекрыв любым акриловым грунтом (например, BESA-CAR или BESA-EXPRESS).

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение с помощью шпателя.

Примечание: не добавляйте слишком много отвердителя, чтобы избежать подтеков.

Отвердитель можно смешать с помощью шпателя. Перед нанесением убедитесь, что смесь полностью готова и тщательно перемешана.



E-39
2-3 % от веса



Время нанесения 3-5 мин



1000-3000 мкм



30 минут



5 минут



P80 - P180

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Блеск	Матовый
Последующий слой	1-2 часа

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C.

Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.