

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 1 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

1

**Разделе 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы****1.1. Идентификатор продукта**

923-255 Лак ремонтный прозрачный  
5 л G2  
AF23-0255 G204  
50410693

**1.2. Идентифицированные применения вещества и смесей и  
нерекомендуемые применения**

**Рекомендуемое применение**  
продукты для авторемонта

**1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется  
паспорт безопасности**

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Muenster  
Deutschland  
**Адрес электронной почты:**  
Product-Safety-Coatings@basf.com  
**Контактный адрес для информации:**  
+49/2501/143688

**1.4. Телефонный номер экстренного вызова**

+49 180 2273 112  
**Номер телефона для экстренной связи в России**  
8 800 200 58 37

**Разделе 2: Возможные риски****2.1. Классификация вещества или смеси**

Согласно постановления (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

- Flam. Liq. 3, H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары.
- Skin Corr./Irrit. 2, H315 Вызывает раздражение кожи.
- Eye Dam./Irrit. 2, H319 Вызывает раздражение глаз.
- Skin Sens. 1A, H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
- STOT SE 3, H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.
- STOT SE 3, H336 Может вызвать сонливость и головокружение.
- Aquatic Chronic 3, H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 2 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

2

**2.2. Элементы маркировки**Согласно постановления (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограмма опасности:



Сигнальное слово:

Осторожно

Ссылки на риски:

H226	Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H317	Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
H319	Вызывает раздражение глаз.
H335	Может вызвать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызвать сонливость и головокружение.
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указания по безопасности (Предупреждение):

P261	Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.
P280	Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой и средствами защиты глаз/лица.

Указания по безопасности (Реакция):

P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312	При плохом самочувствии обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.

Указания по безопасности (хранение):

P403 + P233	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
-------------	--

Указания по безопасности (утилизация):

P501	Утилизировать содержимое / контейнер в распоряжение уполномоченных организаций.
------	---

\* Обуславливающий опасность продукта компонент(ы) - для этикетирования:

н-бутилацетат

бис-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидин)-себакат

1,2,2,6,6-пентаметилпиперидина производное

лигроиновый растворитель (нефть), легкий алифатический

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 3 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

3

**2.3. Другие опасности**

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

**Разделе 3: Состав / Сведения о компонентах****3.1. Вещества**

не применимо к данному случаю

**3.2. Смеси**

Химическая характеристика

акриловая смола, органический растворитель

Опасные ингредиенты/примеси  
согласно предписания ЕС № 1272/2008

CAS-№	ЕС-№	Регистрационный №	INDEX-№
<b>н-бутилацетат</b>			
123-86-4	204-658-1	01-2119485493-29-XXXX	607-025-00-1
12,5 - < 15,0			
Flam. Liq. 3, H226			
STOT SE 3, H336			
<b>лигроиновый растворитель (нефть), легкий алифатический</b>			
64742-95-6	918-668-5	01-2119486773-24-XXXX	649-356-00-4
7,0 - < 10,0			
Flam. Liq. 3, H226			
STOT SE 3, H335			
STOT SE 3, H336			
Asp. Tox. 1, H304			
Aquatic Chronic 2, H411			
<b>1,2,4-триметилбензол</b>			
95-63-6	202-436-9		601-043-00-3
5,0 - < 7,0			
Flam. Liq. 3, H226			
Acute Tox. 4, H332			
Skin Corr./Irrit. 2, H315			
Eye Dam./Irrit. 2, H319			

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 4 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

4

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 2, H411

**КСИЛОЛ**

1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-XXXX 601-022-00-9

3,0 - &lt; 5,0

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Corr./Irrit. 2, H315

Eye Dam./Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

**ЛИГРОИН (НЕФТЬ), ГИДРИРОВАННЫЙ ЛЕГКИЙ**

64742-49-0 265-151-9 01-2119471843-32-XXXX 649-328-00-1

3,0 - &lt; 5,0

Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412

**МЕЗИТИЛЕН**

108-67-8 203-604-4

601-025-00-5

1,0 - &lt; 2,0

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr./Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Удельный предел концентрации:

STOT SE 3, H335: &gt;= 25.000000 %

**БИС-(1,2,2,6,6-ПЕНТАМЕТИЛ-4-ПИПЕРИДИН)-СЕБАКАТ**

41556-26-7 255-437-1 01-2119491304-40-XXXX

0,3 - &lt; 0,5

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

**1,2,2,6,6-ПЕНТАМЕТИЛПИПЕРИДИНА ПРОИЗВОДНОЕ**

82919-37-7 280-060-4 01-2119491304-40-XXXX

0,1 - &lt; 0,2

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 5 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

5

Подробную информацию можно найти в графе 16.

**Разделе 4: Мероприятия по оказанию первой помощи.****4.1. Описание мер по оказанию первой помощи**

Во всех сомнительных случаях или при стойких симптомах проконсультироваться у врача. При потере сознания не давать лекарственных препаратов для приема внутрь.

После вдыхания

Немедленно вынести пострадавшего из зоны риска. Удобно уложить и тепло укрыть. В случае нарушения или остановки дыхания предпринять меры к искусственной вентиляции легких. Вызвать врача! При потере сознания уложить пострадавшего на бок.

После контакта с кожей

Снять загрязненную продуктом одежду. Загрязненные участки кожи промыть водой с мылом, затем тщательно смыть. Не применять разбавителей и растворителей.

После попадания в глаза

Снять контактные линзы. Удерживать веки глаз открытыми и промыть большим количеством чистой, свежей воды или специальным средством для промывания глаз. Проконсультироваться у врача.

После проглатывания

При проглатывании прополоскать рот достаточным количеством воды (только если человек находится в сознании) и незамедлительно обратиться к врачу. Пострадавшего не тревожить. Не вызывать рвоту.

**4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия**

Самые важные известные симптомы и воздействия описаны в маркировке продукта (раздел 2) и/или в разделе 11.

**4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению**

Нет данных.

**Разделе 5: Меры по борьбе с пожаром****5.1. Средства пожаротушения**

Пригодные средства пожаротушения

Пена (спиртостойкая), двуокись углерода, огнегасящий порошок, водяной туман.

Вода для тушения не должна попасть в канализацию или водоемы.

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 6 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

6

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности  
Вода из брандспойта

**5.2. Особенности опасности, происходящие от вещества или смеси**

В случае пожара возникает густой черный дым. Вдыхание опасных продуктов разложения может нанести серьезный вред здоровью.

**5.3. Указания по тушению пожара**

Специальные средства защиты  
При необходимости использовать респиратор.

Дополнительные указания  
Обеспечить охлаждение закрытых емкостей вблизи очага возгорания.

---

**Разделе 6: Меры, при случайной утечке****6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации**

Указания по обращению с продуктом даны в пунктах 7 и 8 данного паспорта безопасности.

Удалить от очага возгорания и хорошо проветрить помещение. Избегать вдыхания паров.

**6.2. Меры защиты окружающей среды**

Не допускать попадания в канализацию. При загрязнении рек, озер, канализационных линий связаться с компетентными ведомствами в соответствии с местным законодательством.

**6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки**

Локализовать просочившийся материал с помощью негорючих впитывающих веществ (например, песка, земли, кизельгура, вермикулита) и собрать его для утилизации в предназначенные для этого емкости в соответствии с нормами местного законодательства. Очищать преимущественно с помощью детергентов, по возможности не применять растворителей.

**6.4. Ссылка на другие разделы**

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

---

**Разделе 7: Обращение и хранение**

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 7 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

7

**7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения**Рекомендации по безопасному обращению

Избегать образования легковоспламеняющихся и взрывоопасных паров в воздухе и превышения их предельно допустимой концентрации в процессе работы.

Избегать контакта с глазами и кожей. Не вдыхать паров и распыленной жидкости.

Не вдыхать абразивной пыли.

В процессе работы запрещается принимать пищу, пить и курить. Использовать индивидуальные средства защиты (см. разделе 8). Соблюдать законодательные нормы индивидуальной защиты и техники безопасности.

Не применять вблизи любых источников воспламенения, нагревательных приборов и открытого огня. Использовать только инструменты, не дающие искр.

Материал может накапливать электростатический заряд: при перегрузке применять только заземленные трубопроводы и емкости. Рекомендуется использовать антистатическую спецодежду, включая специальную обувь.

Если во время производства работ по лакированию методом распыления в окрасочной камере находятся люди, следует учесть, что все они подвергаются воздействию аэрозолей и паров растворителя, независимо от того, работают ли они сами или только присутствуют при этом. В таких условиях необходимо пользоваться респиратором до тех пор, пока концентрация паров растворителя в воздухе не опустится ниже допустимого уровня.

Указания по пожаро- и взрывобезопасности

Пары растворителя тяжелее воздуха и распространяются на уровне пола. Смешиваясь с воздухом, пары образуют взрывоопасную смесь.

Сухую, плотно закрытую емкость хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

**7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов**Требования к складским помещениям и емкостям

В соответствии с нормами безопасности электроприборы должны быть взрывозащищенными. Полы должны быть электропроводящими и непроницаемыми для складываемых материалов.

Хранить емкости плотно закрытыми. Емкости не рассчитаны на высокое давление. Не опорожнять их под давлением. Вскрытые емкости тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание возможной утечки. Курение воспрещается. Доступ посторонних лиц воспрещается.

## Паспорт безопасности

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2

Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 8 из 20

Номер версии 6

RU RU 00000000003

8

### Указания по совместному хранению

Не использовать вблизи сильных кислот или щелочей, а также окислителей.

### Дополнительные данные об условиях хранения

Постоянно хранить в емкостях, соответствующих оригинальной упаковке. Соблюдать указания, приведенные на этикетке. Хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте. Предохранять от воздействия высокой температуры и прямых солнечных лучей. Не допускать контакта с источниками воспламенения.

Температура хранения: нет данных

### **7.3. Специфическое конечное использование**

Подробная информация содержится в Технической Инструкции.

## **Разделе 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты**

### **8.1. Контрольные параметры**

#### **\* Предельно допустимая концентрация в рабочей зоне**

* CAS-№	Предельно допустимая концентрация	
	мл/м3 (ppm)	мг/м3
<b>1,2,4-триметилбензол</b>		
95-63-6	EU-L	20
	RUCLV	-
	RUTWA	-
<b>мезитилен</b>		
108-67-8	EU-L	20
	RUCLV	-
	RUTWA	-
<b>н-бутилацетат</b>		
123-86-4	RUCLV	-
	RUTWA	-
<b>ксилол</b>		
1330-20-7	EU-L	50
	EU-S	100
	RUCLV	-
	RUTWA	-
<b>лигроиновый растворитель (нефть), легкий алифатический</b>		
64742-95-6	RUTWA	-

Дополнительно к нормам стандарта ЕС 2000/39/EG предельно допустимых концентраций веществ на рабочем месте, приведенным в пункте 3, следует учитывать национальные нормы предельно допустимых концентраций данных веществ на рабочем месте.

Компоненты с DNEL



**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 9 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

9

123-86-4: н-бутилацетат

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - локальные эффекты: 480 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - систематические эффекты: 48 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Кратковременная экспозиция - системные и локальные эффекты: 960 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - систематические эффекты: 7 мг/kg bw/d

1330-20-7: ксилол

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - системные и локальные эффекты: 77 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Кратковременная экспозиция - системные и локальные эффекты: 289 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - систематические эффекты: 180 мг/kg bw/d

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Кратковременная экспозиция - локальные эффекты: 174 мг/м<sup>3</sup>

41556-26-7: бис-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидин)-себакат

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - систематические эффекты: 2,35 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Короткая экспозиция - систематические эффекты: 2,35 мг/м<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция - систематические эффекты: 2,5 мг/kg bw/d

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Короткая экспозиция - систематические

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 10 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

10

эффекты: 2,5 mg/kg bw/d

82919-37-7: 1,2,2,6,6-пентаметилпиперидина производное

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция -

систематические эффекты: 2,35 mg/m<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Короткая экспозиция - систематические

эффекты: 2,35 mg/m<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция -

систематические эффекты: 2,5 mg/kg bw/d

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Короткая экспозиция - систематические

эффекты: 2,5 mg/kg bw/d

64742-95-6: лигроиновый растворитель (нефть), легкий алифатический

Область применения: рабочий (Вдыхание)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция -

систематические эффекты: 150 mg/m<sup>3</sup>

Область применения: рабочий (дерматит)

Потенциальное воздействие на здоровье: Длительная экспозиция -

систематические эффекты: 25 mg/kg bw/d

Компоненты с PNEC

123-86-4: н-бутилацетат

почва: 0,0903 mg/kg

вода: 0,18 mg/l

1330-20-7: ксилол

почва: 2,31 mg/kg

вода: 0,327 mg/l

41556-26-7: бис-(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидин)-себакат

вода: 0,0022 mg/l

82919-37-7: 1,2,2,6,6-пентаметилпиперидина производное

вода: 0,0022 mg/l

**8.2. Контроль высвобождения****Технические мероприятия**

Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Этого можно добиться, используя местную

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 11 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

11

вытяжку или специальное оборудование для вентиляции помещения. Если этого будет недостаточно для того, чтобы уровень пыли в рабочей зоне не превышал предельно допустимой концентрации, необходимо использовать для этой цели индивидуальный респиратор.

**Индивидуальные средства противохимической защиты**Защита органов дыхания

В случае превышения предельно допустимой концентрации на рабочем месте необходимо воспользоваться предназначенным для этих целей респиратором.

Сухое шлифование, а также автогенная резка или сварка отвердевшей лаковой пленки может приводить к образованию пыли и / или опасных дымов. По возможности, производить шлифование мокрым способом. Если, несмотря на наличие местной вытяжки, невозможно предотвратить воздействие вредных факторов, необходимо пользоваться соответствующим респиратором.

При контакте с аэрозолями использовать в качестве защиты органов дыхания респираторную полумаску A1P2.

Защита рук

Работать в подходящих защитных перчатках.

Подходящими считаются перчатки, соответствующие стандарту EN ISO 374-1 и обеспечивающие защиту от воздействия химикатов:

Например, Нитриловые перчатки

Толщина материала: = 0,7 mm

Для информации по вопросам времени проникновения обратитесь, пожалуйста, к производителю перчаток.

Данные о содержащихся в продукте компонентах основаны на информации, полученной от производителя перчаток, производителя сырья, или исходя из сведений, приведенных в специальной литературе.

В любом случае необходимо проверить защитные перчатки на соответствие конкретным условиям работы (например, механическую прочность, переносимость контакта с продуктом, антистатические свойства).

Соблюдайте рекомендации производителя перчаток по использованию, хранению, уходу и срокам замены перчаток.

В случае повреждения или проявления значительного износа перчатки подлежат немедленной замене. С профилактической целью рекомендуется также использовать защитный крем для рук.

Защита глаз

При опасности попадания в глаза необходимо

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 12 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

12

Плотно прилегающие защитные очки применять.

Защита тела

Пользоваться антистатической и трудно воспламеняемой одеждой из натурального и / или жаростойкого синтетического волокна.

Носить защитную спецодежду.

Необходимая спецодежда: Химически стойкая одноразовая спецодежда

**Ограничения и контроль экологической нагрузки**

См. разделе 7 и 12

**Разделе 9: Физические и химические свойства****9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам**

Форма : жидкий  
Цвет : бесцветный  
Запах : характерный  
Показатель pH : не применяется

Изменение состояния

Температура кипения/ Диапазон кипения: нет данных

Точка плавления/ Диапазон плавления : нет данных

Температура вспышки : >+23 C ISO 3679

Температура возгорания : > 200 C  
Растворитель

Пределы взрываемости, нижний : > 35 г/м3  
верхний : нет данных

Давление паров : нет данных

Плотность : 0,994 г/см3 при 20 C

Растворимость : не смешивается с водой

Вязкость : 97,3 mm<sup>2</sup>/s

**9.2. Другая информация**

Время истечения : >072/4 сек. при 20 C ISO 2431

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 13 из 20

Номер версии 6

RU RU 00000000003

13

**Разделе 10: Стабильность и реакционная способность****10.1. Реактивность**

При соблюдении рекомендованных мероприятий обеспечивается стабильное хранение и обращение (см. разделе 7).

**10.2. Химическая стабильность**

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

**10.3. Возможность опасных реакций**

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

**10.4. Условия, которых нужно избегать**

Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени.

**10.5. Несовместимые материалы**

Во избежание экзотермических реакций следует избегать применения вблизи сильных кислот или щелочей, а также окислителей.

**10.6. Опасные продукты разложения**

При высоких температурах могут выделяться опасные продукты разложения, такие, как угарный газ, углекислый газ, дым, оксиды азота.

**Разделе 11: Данные по токсикологии****11.1. Данные по токсикологическому воздействию**

Смесь была оценена в соответствии с Правилами (ЕС) № 1272/2008. См разделы 2 и 3 для подробной информации.

Вдыхание паров растворителя в концентрации, выше предельно допустимой для рабочей зоны, может нанести вред здоровью, вызывая раздражение слизистой оболочки и органов дыхания, нарушения функции почек и печени, а также спровоцировать нарушения в центральной нервной системе. Проявление и симптомы: головная боль, головокружение, усталость, мышечная слабость, анестезирующее действие и, в исключительных случаях, потеря сознания.

Многократное или длительное вдыхание паров растворителей в концентрациях, превышающих предельно допустимое значение на рабочем месте, может вызывать длительные нарушения центральной нервной системы, например, хроническую

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 14 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

14

токсическую энцефалопатию с нарушением поведенческих реакций и потерей памяти. Вдыхание растворителя кожей может вызвать некоторые из вышеперечисленных эффектов. Длительный или повторный контакт с продуктом негативно сказывается на восстановлении естественного жирового баланса кожи и может вызывать неаллергические контактные дерматиты и / или всасывание продукта кожей.

Токсичность.

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Разъедание/раздражение кожи

Вызывает раздражение кожи.

Сильное повреждение/раздражение глаз

Вызывает раздражение глаз.

Брызги растворителя могут вызывать раздражение и необратимые поражения глаз.

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Может вызвать аллергическую реакцию на коже.

Мутагенность зародышевых клеток

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Вызывающий рак

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Репродуктивная токсичность

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Может вызвать раздражение дыхательных путей.

Может вызвать сонливость и головокружение.

Специфическая токсичность на целевые органы (повторное воздействие)

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Опасность вдыхания

На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

**Разделе 12: Информация по экологии**

По данному продукту результатов испытаний нет.

Не допускать попадания продукта в водоемы или канализационные сети.

Смесь была оценена согласно регламенту (ЕС) № 1272/2008 и классифицирована в соответствии с экотоксикологическими свойствами. Дополнительную информацию см. в разделах 2 и 3.

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 15 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

15

**12.1. Токсичность**

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**12.2. Устойчивость и способность к разложению**

Биологическое разложение указанных в разделе 3 экологически опасных компонентов:

№ по CAS	Метод испытания	Способность к биологическому разложению (%)
----------	-----------------	---

**ксилол**

1330-20-7	OECD 301 A	легко разлагаемы
-----------	------------	------------------

**мезитилен**

108-67-8	OECD 301 A	легко разлагаемы
----------	------------	------------------

**1,2,4-триметилбензол**

95-63-6	OECD 301 A	трудно разлагаем
---------	------------	------------------

**лигроин (нефть), гидрированный легкий**

64742-49-0	OECD 301 A	легко разлагаемы
------------	------------	------------------

**лигроиновый растворитель (нефть), легкий алифатический**

64742-95-6	OECD 301 A	легко разлагаемы
------------	------------	------------------

**12.3. Потенциал биоаккумуляции**

нет данных

**12.4. Изменчивость в почве**

нет данных

**12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки**

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не содержит веществ, которые удовлетворяют PBT-Критериям (устойчивый, биоаккумулятивный, токсичный) или vPvB-Критериям (очень устойчивый/очень биоаккумулятивный).

**12.6. Прочие вредные воздействия**

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

**Разделе 13: Указания по утилизации****13.1. Способы переработки отходов**

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 16 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

16

**Европейский перечень видов отходов**Решение комиссии ЕС 2014/955/EU от 18 декабря 2014: декабрь**08 01 11\***Отходы производства, подготовки, реализации, использования (HZVA)  
и удаления красок и лаков;

Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные материалы

Помеченные звездочкой (\*) отходы рассматриваются как опасные в соответствии с положениями 2008/98/ЕС об опасных видах отходов.

**Загрязненная упаковка**Рекомендация

Согласно положениям 2008/98/ЕС, тара, опорожненная ненадлежащим образом, подлежит утилизации.

**Разделе 14: Указания по транспортировке****14.1. Номер ООН**Наземный транспорт (ADR/RID):

1263

Водный транспорт (IMDG):

1263

Воздушный транспорт (IATA/ICAO):

1263

Речной транспорт (ADN):

не оценено

**14.2. UN подходящее отгрузочное наименование (UN proper shipping name)**Наземный транспорт (ADR/RID):

КРАСКА

Водный транспорт (IMDG):

PAINT

Воздушный транспорт (IATA/ICAO):

PAINT

Речной транспорт (ADN):



**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 17 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

17

не оценено

**14.3. Класс опасности при транспортировке**Наземный транспорт (ADR/RID):

3

Водный транспорт (IMDG):

3

Воздушный транспорт (IATA/ICAO):

3

Речной транспорт (ADN):

не оценено

**14.4. Группа упаковки**Наземный транспорт (ADR/RID):

III

Водный транспорт (IMDG):

III

Воздушный транспорт (IATA/ICAO):

III

Речной транспорт (ADN):

не оценено

**14.5. Опасность для окружающей среды**Наземный транспорт (ADR/RID):

нет

Водный транспорт (IMDG):

нет

Речной транспорт (ADN):

не оценено

**14.6. Особые меры предосторожности для пользователей**Наземный транспорт (ADR/RID):

Код туннеля (Tunnel code): D/E

Номер обозначения опасности 30

Водный транспорт (IMDG):

№ EMS: F-E, S-E

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 18 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

18

**14.7. Транспорт в контейнере в соответствии с Приложением II  
MARPOL 73/78 и IBC Code**

не оценено

**Разделе 15: Предписания****15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/  
особенные правовые предписания для вещества или смеси****Данные о стандартах VOC 2010/75/ЕС** (в соответствии с формой поставки продукта)

Летучие органические растворители: 43 %

VOC : 43 %

Летучие вещества CMR : не содержит

**Данные по DecoPaint, Инструкция 2004/42/ЕС**

Подкатегория в соответствии с Приложением IIB : не содержит

Граничное значение для максимального содержания VOC  
(летучие органические соединения) в соответствии с

Приложением IIB : не содержит

**Национальные предписания****15.2. Оценка безопасности вещества**

Оценка безопасности вещества не нужна.

**Разделе 16: Прочие сведения**

Только для профессиональных потребителей.

Паспорт безопасности составлен в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006,  
приложение II, с учётом поправок, внесенных Регламентом (ЕС) 2015/830.Информация, приведенная в настоящем Листке предписаний по безопасности, не  
освобождает пользователя от обязанности по выявлению видов опасности в  
соответствии с Директивой 98/24/ЕС.

Указания об опасности компонентов продукта приведены в разделе 2 и 3

**Acute Tox.**

Острая токсичность

**Aquatic Acute**

Острая токсичность для водного животного мира

**Aquatic Chronic**

Хронические опасности к акватической окружающей среде

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 19 из 20

Номер версии 6

RU RU 00000000003

19

**Asp. Tox.**

Опасность вдыхания

**Eye Dam./Irrit.**

Сильное повреждение/раздражение глаз

**Flam. Liq.**

Воспламеняющиеся жидкости

**STOT RE**

Специфическая токсичность на целевые органы (повторное воздействие).

**STOT SE**

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

**Skin Corr./Irrit.**

Разъедание/раздражение кожи

**Skin Sens.**

Сенсибилизация кожи

**H226**

Воспламеняющиеся жидкость и пары.

**H304**

Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.

**H312**

Вредно при попадании на кожу.

**H315**

Вызывает раздражение кожи.

**H317**

Может вызвать аллергическую реакцию на коже.

**H319**

Вызывает раздражение глаз.

**H332**

Вредно при вдыхании.

**H335**

Может вызвать раздражение дыхательных путей.

**H336**

Может вызвать сонливость и головокружение.

**H373**

Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного воздействия.

**H400**

Очень токсично для водных организмов.

**H410**

Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**H411**

Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

**H412**

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

При многокомпонентных системах учитывать Паспорта безопасности всех компонентов.

Расшифровка сокращений:

**Паспорт безопасности**

Паспорт безопасности согласно постановлению (ЕС) № 1907/2006

Наименование продукта: **923-255 Лак ремонтный прозрачный**  
5 л G2Номер продукта : **AF23-0255 G204**

Дата печати : 24.11.2018

Переработано : 15.10.2018

Страница 20 из 20

Номер версии 6

RU RU 0000000003

20

- RUCLV** Максимально допустимое предельное значение  
**RUTWA** среднее взвешенное по времени  
**EU-L** Норматив на рабочем месте согласно стандарту ЕС 98/24/EG:  
8 часов  
**EU-S** Норматив на рабочем месте согласно стандарту ЕС 98/24/EG:  
кратковременный режим

В содержание разделов, помеченных звездочкой (\*), были внесены изменения.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.