

Подъемник 2-стоечный 5,5т TROMMELBERG



Электрогидравлический подъемник с нижней синхронизацией грузоподъемностью 5500 кг и высотой подъема 1905 мм для обслуживания легковых и коммерческих автомобилей. Подъемник оснащен надежной механической блокировкой, исключающей произвольное опускание автомобиля.

Артикул: **TST55W**

Производитель: **TROMMELBERG**

Особенности:

- Подъемные лапы имеют 3-секционную конструкцию, благодаря чему подъемник может поднимать автомобили как с широкой, так и с узкой базой
- Симметрическая конструкция
- Благодаря узким кареткам обеспечивается большое расстояние между стойками, что удобно для обслуживания широкобазных автомобилей
- Надежная механическая фиксация на заданной высоте подъема
- Использование цепной передачи дает возможность снизить общую высоту подъемника
- Автоматическая фиксация подъемных лап предотвращает их разворот
- Узел управления разблокировкой находится на одной стойке
- Опускание подъемника без участия гидравлического агрегата
- Порошковое лакокрасочное покрытие (цвет RAL5015)
- Фундаментное задание не имеет особенностей.

Стандартная комплектация:

- анкерные болты M20x150, 14 шт;
- проставка высотой 101 мм, 4 шт;
- проставка высотой 152 мм, 4 шт.

Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	5500
Макс. высота подъема, мм	1905 (упор макс. поднят)
Габаритная ширина, мм	3520
Высота стойки, мм	2750
Время подъема/опускания, сек	50/35 (без нагрузки)
Мин. высота подхвата, мм	110
Расстояние между стойками, мм	2918
Мощность электродвигателя, кВт	2.2
Электропитание, В/Гц	3ф.х380-400/50
Вес нетто, кг	847
Грузоподъемность, кг	5500