

Лак 2+1 акриловый SPACE

(арт. 114-1000, 114-5000)

v.20/02/2024

Описание:

Прозрачный 2К акриловый лак «SPACE» HS предназначен для финишного покрытия базовых автоэмалей кузова автомобиля. Двухкомпонентный бесцветный HS-лак создает качественное двухслойное покрытие на кузове легкового и коммерческого транспорта.

Основные свойства лака:

- великолепный блеск;
- легкое нанесение и отличная растекаемость;
- высокая химическая стойкость и к УФ-излучению;
- соответствует европейским экологическим стандартам (VOC 420гр/л).

Технические характеристики:

Содержание VOC: 2004/42/IIВ(е)(420) 419

Прозрачный лак SPACE:

Срок годности: 24 месяца Плотность: 0,95 гр/см³ Цвет: прозрачный

Отвердитель стандартный к лаку:

Срок годности: 12 месяцев Плотность: 1,00 гр/см³ Цвет: желтовато-прозрачный

Примечание: отвердитель никаким образом не влияет на конечный оттенок лака.

Применение:

	Подготовить и обезжирить поверхность
	Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1. Лак 1л + отвердитель 0,5л
	Вязкость 18сек, FORD 4 (при температуре +20°C)
	Жизнеспособность готовой смеси не более 3-х часов
	Дюза покрасочного пистолета 1,2-1,4мм
	Наносить в 2 слоя
	Толщина слоя 40-60мкм
	Межслойная сушка 5-7 мин. (при температуре +20°C) или 2-4 мин. (при температуре +60°C)
	Время сушки 40 минут (в покрасочной камере) или 20 минут (при ИК-сушке)
	Время сушки при комнатной температуре (+20°C) – 8 часов
	Время готовности к полировке/шлифованию (+20°C) – 8 часов
	Полная готовность окрашенной детали – 2 дня