


## PC Разбавители

Высококачественные разбавители, специально разработаны для грунтов, базовых красок, лаков и других отделочных покрытий. Доступны в версиях: быстрый, стандартный, медленный и сверхмедленный, чтобы обеспечить различную скорость сушки с применяемыми материалами в различных условиях нанесения.



**Применение:** Продукт регулирует вязкость наносимого материала и способствует его розливу по поверхности. Обладает хорошей растворимостью.

### Характеристики

Р-5 быстрый	Применяется только с 1К базовым покрытием, имеет очень высокую скорость испарения, подходит для точечного ремонта или применяется при температуре ниже 15°C.
Р-1 стандартный	Стандартный растворитель 1К базовых покрытий и 2К продуктов, с медленным испарением, подходит для полного ремонта при температуре 15-25°C.
Р-2 медленный	Медленный растворитель 1К базовых покрытий и 2К продуктов, с медленным испарением, подходит для полного ремонта при температуре 25-30°C.
Р-3 экстра медленный	Только 2К продукты, с очень медленным испарением, подходит для полного ремонта и применения на обширных поверхностях или при температурах выше 30°C.

Примечание:

1. При высокой температуре или влажности, рекомендуется добавить 10-30% PC-6960 замедлителя растворителей.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при температуре 20°C.  
Упаковка: 1л, 4л, 5л.