



АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК “АВТОН” В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Описание

Автоэмаль металлик “Автон” предназначена для мелкого ремонта поверхности кузова и других деталей автомобилей. Высококачественная быстро сохнущая автоэмаль с металлическим перламутровым эффектом применяется в качестве базового слоя при ремонтной окраске автомобилей и других предметов. С последующим нанесением бесцветного акрилового лака получают гляцевый атмосферостойкие металлизированные поверхности. Аэрозольные баллоны заправлены высококачественными материалами, изготовленными лучшими зарубежными и российскими производителями.

Подготовка поверхности

Эмаль наносится на старые покрытия, а так же на загрунтованные зашлифованные поверхности. Поверхность перед нанесением должна быть очищена, обезжирена и высушена.

Применение

Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук металлических шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Распылять с расстояния 20-30 см. Баллон следует держать распылительной головкой вверх. Наносить при температуре не ниже + 15° С и относительной влажности 65+-5%, при этом температура баллона должна быть не ниже 20° С. Акриловый лак наносится после того, как базовое покрытие высохло и стало полностью матовым, но не ранее чем через 20-40 минут.

Рекомендация

Наилучшие результаты достигаются при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной выдержкой 3-5 минут (максимум 10 минут). После высыхания автоэмаль образует матовую пленку с металлическим блеском. Верхняя окантовка имеет точное сходство по тону с содержанием баллона, при соблюдении технологии нанесения. Она покрашена оригинальной краской и покрыта лаком.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев. ТУ 2384-001-56451051-11

ООО Предприятие “ПОЛИХИМ- ВОРОНЕЖ»

