

Грунт кислотный Horex® Wash Primer 1:1

Компоненты

- HAS-4257 Грунт кислотный Horex® Wash Primer 1:1 0,5 л.
- HAS-4264 Отвердитель для грунта Horex® Wash Primer 1:1 0,5 л

Назначение

Продукт предназначен для первичного грунтования металлических поверхностей. Обеспечивает высокие защитные свойства лакокрасочного покрытия, стойкость к коррозионному воздействию, а также хорошую адгезию к черным и цветным металлам.

Состав

Термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, продуктов коррозии, масляных и жировых загрязнений, прошлифована.

Пропорции смешивания

Грунт смешивается с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему.

Применение

После вскрытия тары перемешать, ввести отвердитель, вновь перемешать. Выдержать 10-15 мин, перемешать и профильтровать.

Вязкость распыления

16-20 сек по DIN 4/20° С. При необходимости вязкость можно понизить введением разбавителя универсального для акриловых материалов NEW LINE HOLEX, растворителя P-6, №467.

Нанесение

Краскораспылителем в 1-2 слоя на очищенную и обезжиренную поверхность с промежуточной выдержкой между слоями 10-15 минут.

Сушка

15 минут при температуре (20±2)°С. Выдержка до нанесения лакокрасочного покрытия от 15 минут до 14 суток.

Жизнеспособность

Необходимо использовать в течение 6 часов после смешения с отвердителем.