

# Малярная лента ORANGE

(арт. 140-2540)



v.12/11/2017

## Описание:

Профессиональная малярная маскирующая лента ARM оранжевого цвета предназначена для закрепления маскировочных материалов при покрасочных работах автомобиля или любых других конструкций, обладает очень хорошей устойчивостью к средним и высоким температурам. Скотч стойкий к агрессивному воздействию лакокрасочных материалов. Обладает великолепной адгезией, даже на неровных поверхностях. При удалении не разрывается и не оставляет клеевого слоя на поверхности. Высококачественный клей также пригоден для резиновых и пластиковых деталей и позволяет закрепить большие и тяжелые листы бумаги. Высокая стойкость к повреждению, даже при отрыве на холоде.

## Технические характеристики:

**Толщина:** 0,180 мм  
**Относительное удлинение:** 10%  
**Температурная стойкость:** 80°C  
**Сопротивление к растяжению:** 115Н/25мм  
**Адгезия к металлу:** 10Н/25мм  
**Ширина:** 25 мм  
**Длина намотки:** 40 м  
**Срок годности:** 12 месяцев

## Применение:

Очень важно очистить и тщательно обезжирить рабочую поверхность. Приклеивание необходимо всей площадью ширины малярной ленты. Отрыв выполнять перпендикулярно длине ленты.

Малярная лента ARM обеспечивает несравненное качество маскирования при окраске сольвентными двухкомпонентными, а также водоразбавляемыми лакокрасочными системами. Благодаря стойкости к воздействию температур, лента соответствует всем требованиям по применению в условиях любой кузовной автомастерской.

Для определения соответствия рабочих свойств конкретным технологическим условиям следует выполнять соответствующие испытания. Оптимальной для применения ленты, включая ее отрыв, является температура 80°C, воздействующая в течение 60 минут.